

Quadro

Guía de extracción parcial para cajón de madera Quadro 25 SFD



- Carga admisible en función de la longitud hasta 25 kg de peso total (cajones inclusive carga adicional)
- Perfecta estabilidad de altura y lateral
Las resistentes pistas de corredera proporcionan a las bolas de acero una guía óptima: con precisión y manteniendo fielmente la dirección
- No precisa mantenimiento gracias a la autolimpieza automática de las pistas de corredera
- Silent System: la amortiguación integrada cierra el cajón con enorme suavidad sin producir ni un ruido
- Montaje deslizante - colocar los cajones con pestillo sencillamente sobre la guía y encajar, ¡listo!
- Pestillo sólido con reajuste de la altura sin herramientas, para un asentamiento perfecto
- Flexibilidad mediante el sistema de cambio - cambio de la extracción parcial y completa Quadro sin modificar las medidas del mueble, de los cajones ni de los paneles

Longitud nominal/ longitud cajón mm	Carga admisible kg	Distancia entre taladros medida b1 mm	Profundidad mínima del mueble mm	Pérdida de extracción cajón AV mm	Código izquierda	Código derecha
250	20	160	260	50	904 529 1	904 529 3
280	20	160	290	50	905 095 3	905 095 4
300	20	160	310	50	904 960 1	904 960 6
320	22	192	330	62	904 910 8	904 910 9
350	22	192	360	62	904 827 4	904 827 5
380	22	224	390	62	904 944 6	904 944 7
400	25	224	410	74	904 531 5	904 531 6
420	25	224	430	74	905 095 7	905 095 8
450	25	256	460	86	904 831 0	904 831 1
480	25	256	490	86	905 096 1	905 096 3
500	25	288	510	98	904 910 1	904 910 2
520	25	288	530	98	905 096 9	905 097 0
550	25	320	560	98	905 200 8	905 200 9
580	25	352	590	110	905 214 4	905 214 5
600	25	352	610	110	905 215 5	905 215 6

Pestillo con reajuste de altura integrado

- Plástico negro

Artículo	Código
Pestillo izquierda	106 749 4
Pestillo derecha	106 749 5

